



PRODIA®
Geotechnics & Drilling



Pro 750L

PORTEUR ET CHASSIS / UNDERCARRIAGE AND FRAME

Chenillard à patins caoutchouc radiocommandé
4 stabilisateurs hydrauliques (2 articulés)
Bac à tiges

Rubber track crawler with remote control
4 hydraulic stabilizers (2 articulated)
Pipe rack

GROUPE DE PUISSANCE / POWER PACK

Moteur diesel 55,4kW Deutz
Capacité réservoir carburant 65 litres
Batterie 12V

Diesel Deutz engine 55,4kW
Fuel tank capacity: 65 liters
Battery 12V

TETE DE ROTATION / ROTARY HEAD

Tête de rotation avec boîte de vitesse
Touret d'injection air / eau
Vitesse : 500tr/mn - Couple : 300daNm

Rotary head with gear box
Air water swivel
Speed: 500rpm - Torque: 300daNm

MAT / MAST

Translation par motoréducteur et chaîne double
Traction 4000daN - Poussée 2500daN
Chariot à galets réglable
Effacement de tête manuel
Avance au rocher 400mm
Verrouillage du mât en position de forage

Translation by orbit motor and double chain
Pull up 4000daN - Pull down 2500daN
Carrier with adjustable rollers
Manual sideway travel
Mast dump 400mm
Mast locking device in drilling position

FREIN DE TIGE / CLAMP

Frein de tige passage 170mm
Force de serrage 12000daN
Couple de desserrage 1400daNm

Hydraulic clamp opening 170mm
Clamping force 12000daN
Breaking torque 1400daNm



OPTIONS ET ACCESSOIRES / OPTIONS AND ACCESSORIES

- **Mât de course 3500mm**
Mast with 3500mm stroke
- **Mors passage 230mm**
Clamp opening 230mm
- **Tête de rotopercussion**
Hydraulic drifter

- **Valve de coupure moteur et pare-étincelle**
Engine shut down valve and spark arrestor
- **Pompe à eau**
Water pump

- **Phare de travail**
Work lights
- **Prédisposition pour enregistreur de paramètres**
Fitting for parameters recording
- **Pénétrromètre SPT automatique**
Automatic SPT penetrometer

